

Hilfe die alle Kunden sehen dürfen

In diesem Kapitel soll es Seiten geben die einem einzelnen Kunden vorbehalten sind

- Berechtigungen für Regale, Bücher, Kapitel vergeben - für alle Testkunden
- Seite - Hilfe für Kunde A
- Seite - Hilfe für Kunde B

Berechtigungen für Regale, Bücher, Kapitel vergeben - für alle Testkunden

Berechtigungsstrukturen

Ich richte hier Berechtigungen für Benutzer ein, die sich ein Regal und auch dasselbe Buch teilen, jedoch im Buch eigene Kapitel haben sollen.

Hier die Struktur des Beispielbuchs, die Kunden A und B haben jeweils ein eigenes Kapitel. Der Admin sieht die Kapitel für Kunden A und Kunden B.



Hilfestruktur - Test JW

Hier probiere ich mit verschiedenen Strukturen und Berechtigungen rum. Bitte nicht löschen, das mache ich im Anschluss selbst.

Neue Seite

Hilfe die alle Kunden sehen dürfen

In diesem Kapitel soll es Seiten geben die einem einzelnen Kunden vorbehalten sind

▶ 3 Seite

Kapitel - Hilfe für Kunde A

Das ist die ein Kapitel exklusiv für Kunde A, alle darunter angegliederten Seiten gehören NUR ihm

Kapitel - Hilfe für Kunde B

Das ist die ein Kapitel exklusiv für Kunde B, alle darunter angegliederten Seiten gehören NUR ihm

Hier die Ansicht von Kunde A:

Hilfestruktur - Test JW

Hier probiere ich mit verschiedenen Strukturen und Berechtigungen rum. Bitte nicht löschen, das mache ich im Anschluss selbst.

Hilfe die alle Kunden sehen dürfen

In diesem Kapitel soll es Seiten geben die einem einzelnen Kunden vorbehalten sind

▶ 3 Seite

Kapitel - Hilfe für Kunde A

Das ist die ein Kapitel exklusiv für Kunde A, alle darunter angegliederten Seiten gehören NUR ihm

Möchte ich als Admin die Berechtigungen für meine Kunden einrichten muss ich wie folgt vorgehen:

Berechtigungen für Regale:

Regalberechtigungen

Legen Sie hier Berechtigungen fest, um die Standardberechtigungen von Benutzerrollen zu überschreiben.

Berechtigungen für Regale werden nicht automatisch auf die enthaltenen Bücher übertragen. Das liegt daran, dass ein Buch in mehreren Regalen vorhanden sein kann. Berechtigungen können jedoch auf untergeordnete Bücher kopiert werden, indem du die unten stehende Option verwendest.

Besitzer



warncke

Rolle Testkunde A Darf eigene Bücher, Kapitel und Seiten sehen	<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen	
Rolle Testkunde B Darf eigene Bücher, Kapitel und Seiten sehen	Alle umschalten <input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen	

Berechtigungen für Rolle überschreiben

Auswählen

Alle anderen Berechtigungen für alle Rollen setzen, die nicht explizit überschrieben wurden.	<input checked="" type="checkbox"/> Inherit defaults	<input type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen
--	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ABBRECHEN

BERECHTIGUNGEN SPEICHERN

Wichtig dabei:

- der Besitzer **muss nicht** der Ersteller des Regals sein
- über die Auswahlliste "Berechtigungen für die Rolle überschreiben" wird die Benutzerrolle ausgewählt
- der zukünftig berechtigte Benutzer muss die ausgewählte Rollenzuordnung haben
- die Rechte für das Regal müssen vergeben werden, in diesem Fall: nur Anzeigen
- sind in einem Regal Bücher für mehrere Kunden mit mehreren Rollen, muss das Regal auch explizit für diese Rollen freigegeben werden



Berechtigungen für Bücher:

Buch-Berechtigungen

Legen Sie hier Berechtigungen fest, um die Standardberechtigungen von Benutzerrollen zu überschreiben. In Büchern festgelegte Berechtigungen werden automatisch in untergeordnete Kapitel und Seiten kaskadiert, es sei denn, sie haben eigene Berechtigungen definiert.


Besitzer

 warncke ▼

 Rolle Testkunde A Darf eigene Bücher, Kapitel und Seiten sehen	<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen	×
 Rolle Testkunde B Darf eigene Bücher, Kapitel und Seiten sehen	<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen	×

Berechtigungen für Rolle überschreiben

Auswählen ▼

 Alle anderen Berechtigungen für alle Rollen setzen, die nicht explizit überschrieben wurden.	<input checked="" type="checkbox"/> Inherit defaults	<input type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen
--	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ABBRECHEN

BERECHTIGUNGEN SPEICHERN


Berechtigungen für Kapitel:

Kapitel-Berechtigungen

Legen Sie hier Berechtigungen fest, um die Standardberechtigungen von Benutzerrollen zu überschreiben. In Kapiteln festgelegte Berechtigungen werden automatisch in untergeordnete Seiten kaskadiert, es sei denn, sie haben eigene Berechtigungen definiert.


Besitzer

 warncke ▼

 Rolle Testkunde A Darf eigene Bücher, Kapitel und Seiten sehen	<input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen	×
--	--	----------------------------------	--	----------------------------------	----------------

Berechtigungen für Rolle überschreiben

Auswählen ▼

 Alle anderen Berechtigungen für alle Rollen setzen, die nicht explizit überschrieben wurden.	<input type="checkbox"/> Inherit defaults	<input type="checkbox"/> Anzeigen	<input type="checkbox"/> Anlegen	<input type="checkbox"/> Aktualisieren	<input type="checkbox"/> Löschen
--	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

ABBRECHEN

BERECHTIGUNGEN SPEICHERN

Die Vorgehensweise ist für Regale, Bücher und Kapitel gleich. Wird jedoch eine Instanz wie bspw. das Buch vergessen, wird auch das freigegebene Kapitel für den Benutzer nicht sichtbar sein.

Seite - Hilfe für Kunde A

Der Inhalt dieser Seite geht nur Kunde A etwas an

Seite - Hilfe für Kunde B

Der Inhalt dieser Seite geht nur Kunde B etwas an